



VISUALPRO

# LS PLUS



- Gabinete multifuncional para instalación fija y rental.
- Seguros de rápida y precisa instalación.
- Esquineros abatibles de protección.
- Mantenimiento frontal y trasero.





## INTERIOR

MODELO	LS PLUS 1	LS PLUS 2	LS PLUS 3
Pixel Pitch	1.95 mm	2.6 mm	3.91 mm
Resolución de Módulo	128 x 128 px	96 x 96 px	64 x 64 px
Resolución de Gabinete	256 x 256 px / 256 x 512 px	192 x 192 px / 192 x 384 px	128 x 128 px / 128 x 256 px
Tamaño de Módulo (mm)	250 x 250 mm		
Tamaño de Gabinete (mm)	500 x 500 x 81.6 mm / 500 x 1000 x 81.6 mm		
Densidad de Píxeles (píxeles/m <sup>2</sup> )	262,144 px	147,456 px	65,536 px
Peso (Kg/m <sup>2</sup> )	6 Kg. / 12 Kg.		
Ángulo de Visión	H: 170° V: 140°		
Brillo (Nits/m <sup>2</sup> )	>1000 Nits		
Grado de Protección	IP20 Frontal / IP40 Trasero		
Temperatura permitida en operación	0°C -40°C 10 - 90% Humedad		
Frecuencia de actualización	>1920 - 3840 Hz		
Consumo máximo (Max/Prom) W/m <sup>2</sup>	500 / 170 W/m <sup>2</sup>		
Voltaje de Operación	100 - 240 V AC/ 50-60 Hz		

## EXTERIOR

MODELO	LS PLUS 02	LS PLUS 03	LS PLUS 04
Pixel Pitch	2.97 mm	3.91 mm	4.81 mm
Resolución de Módulo	84 x 84 px	64 x 64 px	52 x 52 px
Resolución de Gabinete	168 x 168 px / 168 x 336 px	128 x 128 px / 128 x 256 px	104 x 104 px / 104 x 208 px
Tamaño de Módulo (mm)	250 x 250 mm		
Tamaño de Gabinete (mm)	500 x 500 x 81.6 mm / 500 x 1000 x 81.6 mm		
Densidad de Píxeles (píxeles/m <sup>2</sup> )	113,569 px	65,536 px	43,264 px
Peso (Kg/m <sup>2</sup> )	6.5 Kg. / 13 Kg.		
Ángulo de Visión	H: 140° V: 140°		
Brillo (Nits/m <sup>2</sup> )	>4500 Nits		
Grado de Protección	IP65 Frontal / IP54 Trasero		
Temperatura permitida en operación	-20°C -40°C 10 - 90% Humedad		
Frecuencia de actualización	700 / 240 W/m <sup>2</sup>	>1920 - 3840 Hz	650 / 210 W/m <sup>2</sup>
Consumo máximo (Max/Prom) W/m <sup>2</sup>	650 / 210 W/m <sup>2</sup>		
Voltaje de Operación	100 - 240 V AC/ 50-60 Hz		