



**VISUALPRO**

**VISUALPRO.MX**

# PANTALLAS LED PARA ESPECTÁCULOS

Somos fabricantes de pantallas LED, ofrecemos equipos para aplicaciones Touring en interiores, exteriores y soluciones en pantallas fijas. Contamos con asesoría y soporte técnico en todo el país.



## **TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA**

Diseñados para facilitar la instalación, uso y mantenimiento.



## **ESPECIALISTAS EN PANTALLAS LED**

Tenemos 10 años de experiencia creando proyectos únicos, las pantallas LED son nuestra pasión.



## **SERVICIO Y SOPORTE TÉCNICO**

Te acompañamos 24/7. Brindamos soporte durante todo tu proyecto, con certificación en servicio al cliente.



# ÍNDICE

HULK H4	05
HULK H04	06
HULK H05	07
SPIDER II 2	08
SPIDER II 3	09
SPIDER II 02	10
SPIDER II 03	11





PRODUCTO EXCLUSIVO DISTRIBUIDOR

## PANTALLA HULK H4

- Instalación rápida.
- Seguros de fácil ensamble.
- Gabinetes ultra ligeros.
- Carga máxima de colgado vertical: 8 metros



MODELO	H 4
Pixel pitch	4 mm
Mínima distancia confortable de visión	4 mts
Resolución	240 px x 240 px
Tamaño de gabinete	960 mm x 960 mm
Peso (Kg.)	27 Kg.
Ángulo de visión	H: 120° V: 120°
Brillo	>1200 nits/ m <sup>2</sup>
Protección	INTERIOR: IP20 Frontal / IP40 Trasero
Temperatura permitida en operación	0°C -40°C 10 - 90% Humedad
Frecuencia de actualización	>1920 Hz
Consumo máximo (Max/Prom)	430 / 140 W/m <sup>2</sup>
Voltaje de operación	110-220 V AC/ 50-60 Hz / Manual



# EXTERIOR



PRODUCTO EXCLUSIVO DISTRIBUIDOR

## PANTALLA HULK H04

- Instalación rápida.
- Seguros de fácil ensamble.
- Gabinetes ultra ligeros.
- Carga máxima de colgado vertical: 8 metros



MODELO	H 04
Pixel pitch	4 mm
Mínima distancia confortable de visión	4 mts
Resolución	240 px x 240 px
Tamaño de gabinete	960 mm x 960 mm
Peso (Kg.)	27 Kg.
Ángulo de visión	H: 120° V: 120°
Brillo	>4500 nits/ m <sup>2</sup>
Protección	EXTERIOR: IP65 Frontal / IP54 Trasero
Temperatura permitida en operación	-20°C -40°C 10 - 90% Humedad
Frecuencia de actualización	>1920 Hz
Consumo máximo (Max/Prom)	950 / 320 W/m <sup>2</sup>
Voltaje de operación	110-220 V AC/ 50-60 Hz / Manual

# EXTERIOR



PRODUCTO EXCLUSIVO DISTRIBUIDOR

## PANTALLA HULK H05

- Instalación rápida.
- Seguros de fácil ensamble.
- Gabinetes ultra ligeros.
- Carga máxima de colgado vertical: 8 metros



MODELO	H 05
Pixel pitch	5 mm
Mínima distancia confortable de visión	5 mts
Resolución	192 px x 192 px
Tamaño de gabinete	960 mm x 960 mm
Peso (Kg.)	27 Kg.
Ángulo de visión	H: 120° V: 120°
Brillo	>4500 nits/ m <sup>2</sup>
Protección	EXTERIOR: IP65 Frontal / IP54 Trasero
Temperatura permitida en operación	-20°C -40°C 10 - 90% Humedad
Frecuencia de actualización	>1920 Hz
Consumo máximo (Max/Prom)	1000 / 340 W/m <sup>2</sup>
Voltaje de operación	110-220 V AC/ 50-60 Hz / Manual



## PANTALLA SPIDER II 2

- Instalación rápida.
- Alta tasa de refrescamiento.
- Esquineros abatibles de protección.



MODELO	SII 2	
Pixel pitch	2.9 mm	
Mínima distancia confortable de visión	3 mts.	
Resolución	168 x 168 px	168 x 336 px
Tamaño de gabinete	500 x 500	500 x 1000
Peso (Kg.)	8 Kg.	15 Kg.
Ángulo de visión	H: 160° V: 160°	
Brillo	1000 Nits/ m <sup>2</sup>	
LED's	King Light	
Protección	INTERIOR: IP20 Frontal / IP40 Trasero	
Temperatura permitida en operación	0°C -40°C 10 - 90% Humedad	
Frecuencia de actualización	>3840 Hz	
Consumo máximo (Max/Prom)	700 / 230 W/m <sup>2</sup>	
Voltaje de operación	110-220 V AC/ 50-60 Hz / Manual	

## PANTALLA SPIDER II 3

- Instalación rápida.
- Alta tasa de refrescamiento.
- Esquineros abatibles de protección.



MODELO	SII 3	
Pixel pitch	3.9 mm	
Mínima distancia confortable de visión	3.5 mts	
Resolución	128 x 128 px	128 x 256 px
Tamaño de gabinete	500 x 500	500 x 1000
Peso (Kg.)	8Kg.	15 Kg.
Ángulo de Visión	H: 160° V: 160°	
Brillo	1000 Nits/ m <sup>2</sup>	
LED's	SMD Black	
Protección	INTERIOR: IP20 Frontal / IP40 Trasero	
Temperatura permitida en operación	0°C -40°C 10 - 90% Humedad	
Frecuencia de actualización	>1920 Hz	
Consumo máximo (Max/Prom)	600 / 200 W/m <sup>2</sup>	
Voltaje de operación	110-220 V AC/ 50-60 Hz / Manual	

# EXTERIOR



## PANTALLA SPIDER 02

- Instalación rápida.
- Alta tasa de refrescamiento.
- Esquineros abatibles de protección.



MODELO	SII 02	
Pixel pitch	2.9 mm	
Mínima distancia confortable de visión	3.5 mts	
Resolución	128 x 128 px	128 x 256 px
Tamaño de gabinete	500 x 500	500 x 1000
Peso (Kg.)	8 Kg.	15 Kg.
Ángulo de visión	H: 160° V: 160°	
Brillo	4500 Nits/ m <sup>2</sup>	
LED's	King Light	
Protección	EXTERIOR: IP65 Frontal / IP54 Trasero	
Temperatura permitida en operación	-20°C -40°C 10 - 90% Humedad	
Frecuencia de actualización	>3840 Hz	
Consumo máximo (Max/Prom)	730 / 240 W/m <sup>2</sup>	
Voltaje de operación	110-220 V AC/ 50-60 Hz / Manual	

# EXTERIOR



## PANTALLA SPIDER 03

- Instalación rápida.
- Alta tasa de refrescamiento.
- Esquineros abatibles de protección.




MODELO	SII 03	
Pixel pitch	3.9 mm	
Mínima distancia confortable de visión	3.5 mts	
Resolución	128 x 128 px	128 x 256 px
Tamaño de gabinete	500 x 500	500 x 1000
Peso (Kg.)	8Kg.	15 Kg.
Ángulo de visión	H: 160° V: 160°	
Brillo	4500 Nits/ m <sup>2</sup>	
LED's	King Light	
Protección	EXTERIOR: IP65 Frontal / IP54 Trasero	
Temperatura permitida en operación	-20°C -40°C 10 - 90% Humedad	
Frecuencia de actualización	>3840 Hz	
Consumo máximo (Max/Prom)	730 / 240 W/m <sup>2</sup>	
Voltaje de operación	110-220 V AC/ 50-60 Hz / Manual	







**VISUALPRO**

 **554 80 94 955**  
**T. 559 453 2280**



**VISUALPRO.MX**

**LEDEC** | GROUP