



VISUALPRO

LS



- Alta tasa de refrescamiento 3840 Hz.
- Seguros rápidos para su fijación.
- Módulos magnéticos.
- Cuelgue verticalmente hasta 30 paneles.



➤ INTERIOR

MODELO	LS 25		LS 29		LS 3	
Pixel Pitch	2.5 mm		2.9 mm		3.9 mm	
Mínima distancia confortable de visión	2 mts.		3 mts.		3.5 mts	
Resolución	200 x 200 px	200 x 400 px	168 x 168 px	168 x 336 px	128 x 128 px	128 x 256 px
Tamaño de Gabinete (mm)	500 x 500	500 x 1000	500 x 500	500 x 1000	500 x 500	500 x 1000
Peso (Kg.)	8 Kg.	15 Kg.	8 Kg.	15 Kg.	8Kg.	15 Kg.
Ángulo de Visión	H: 160° V: 160°					
Brillantes	>900 Nits/ m ²					
LED's	Nationstar		Nationstar		King Light	
Protección	IP20 Frontal / IP40 Trasero					
Temperatura permitida en operación	0°C -40°C 10 - 90% Humedad					
Frecuencia de actualización	>1920 - 3840 Hz					
Consumo máximo (Max/Prom)	485 / 188 W/m ²		485 / 188 W/m ²		589 / 210 W/m ²	
Voltaje de Operación	110 - 220 V AC/ 50-60 Hz					

➤ EXTERIOR

MODELO	LS 02		LS 03		LS 04	
Pixel Pitch	2.5 mm		3.9 mm		4.8 mm	
Mínima distancia confortable de visión	2 mts		3.5 mts		4.5 mts	
Resolución	200 x 200 px	200 x 400 px	128 x 128 px	128 x 256 px	104 x 104 px	104 x 208 px
Tamaño de Gabinete (mm)	500 x 500	500 x 1000	500 x 500	500 x 1000	500 x 500	500 x 1000
Peso (Kg.)	8 Kg.	15 Kg.	8 Kg.	15 Kg.	8 Kg.	15 Kg.
Ángulo de Visión	H: 160° V: 160°					
Brillantes	>4000 Nits/ m ²					
LED's	King Light					
Protección	IP65 Frontal / IP54 Trasero					
Temperatura permitida en operación	-20°C -40°C 10 - 90% Humedad					
Frecuencia de actualización	>1920 Hz					
Consumo máximo (Max/Prom)	720 / 283 W/m ²		720 / 283 W/m ²		660 / 210 W/m ²	
Voltaje de Operación	220 V AC/ 50-60 Hz					