



VISUALPRO

SPIDER



- Instalación rápida.
- Alta tasa de refrescamiento.
- Cuelgue verticalmente hasta 10 paneles.





➤ INTERIOR

MODELO	S 2		S 3	
Pixel Pitch	2.9 mm		3.9 mm	
Mínima distancia confortable de visión	3 mts.		3.5 mts	
Resolución	168 x 168 px	168 x 336 px	128 x 128 px	128 x 256 px
Tamaño de Gabinete	500 x 500	500 x 1000	500 x 500 mm	500 x 1000 mm
Peso (Kg.)	8 Kg.	15 Kg.	8Kg.	15 Kg.
Ángulo de Visión	H: 160° V: 160°			
Brillantes	>1100 Nits/ m ²		>900 Nits/ m ²	
LED's	Nationstar		King Light	
Protección	IP20 Frontal / IP40 Trasero			
Temperatura permitida en operación	0°C -40°C 10 - 90% Humedad			
Frecuencia de actualización	>1920 - 3840 Hz			
Consumo máximo (Max/Prom)	700 / 230 W/m ²		600 / 200 W/m ²	
Voltaje de Operación	110 - 220 V AC/ 50-60 Hz			

➤ EXTERIOR

MODELO	S 03		S 04	
Pixel Pitch	3.9 mm		4.8 mm	
Mínima distancia confortable de visión	3.5 mts		4.5 mts	
Resolución	128 x 128 px	128 x 256 px	104 x 104 px	104 x 208 px
Tamaño de Gabinete	500 x 500 mm	500 x 1000 mm	500 x 500 mm	500 x 1000 mm
Peso (Kg.)	8 Kg.	15 Kg.	8 Kg.	15 Kg.
Ángulo de Visión	H: 160° V: 160°			
Brillantes	>4000 Nits/ m ²			
LED's	King Light			
Protección	IP65 Frontal / IP54 Trasero			
Temperatura permitida en operación	-20°C -40°C 10 - 90% Humedad			
Frecuencia de actualización	>1920 Hz			
Consumo máximo (Max/Prom)	730 / 240 W/m ²		660 / 210 W/m ²	
Voltaje de Operación	220 V AC/ 50-60 Hz			